

ORTEA SpA занимается производством стабилизаторов напряжения с 1969 года. Стабилизаторы ORTEA отличаются плавной регулировкой напряжения, высокой точностью и безупречным качеством, выдерживают многократные перегрузки. Использование морозостойких компонентов и уникальной технологии вакуумной пропитки позволяет стабилизаторам ORTEA работать при температуре до -25С.

МОДЕЛЬ	МАРКИРОВКА	МОЩНОСТЬ	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН	ВХОД	ВЫХОД	ГАБАРИТЫ *	ВЕС	ЦЕНА
	Артикул	Номинальная	Вольт	%	%	Ш x Г x В	кг	евро
Однофазные ATLAS								
Atlas 5	Atlas 5-10/20	5	141 - 266	+10-20	± 3	300x470x260	28	655
Atlas 7	Atlas 7-10/20	7	141 - 266	+10-20	± 3	300x470x260	36	800
Atlas 10	Atlas 10-10/20	10	141 - 266	+10-20	± 3	300x570x290	44	860
Atlas 15	Atlas 15-10/20	15	141 - 266	+10-20	± 3	300x570x290	50	990
Atlas 20	Atlas 20-10/20	20	141 - 266	+10-20	± 3	300x570x290	63	1 300
Однофазные VEGA								
Vega 1	Vega 1-15/20	1	141 - 278	+15-20	± 0,5	300x460x300	16	610
Vega 2,5	Vega 2,5-15/20	2,5	141 - 278	+15-20	± 0,5	300x460x300	24	720
Vega 5	Vega 5-15 / 4-20	5/4	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	300x460x300	28	870
Vega 7	Vega 7-15 / 5-20	7/5	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	300x560x300	41	1 300
Vega 10	Vega 10-15 / 7-20	10/7	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	300x560x300	47	1 390
Vega 15	Vega 15-15 / 10-20	15/10	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	300x560x300	55	1 640
Vega 20	Vega 20-15 / 15-20	20/15	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	410x530x1200	125	2 600
Vega 25	Vega 25-15 / 20-20	25 / 20	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	410x530x1200	145	3 300
Трёхфазные ORION								
Orion 10	Orion 10-15/20	10	141 - 278	+15 -20	± 0,5	410x530x1200	110	3 150
Orion 15	Orion 15-15/10-20	15/ 10	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	410x530x1200	140	3 560
Orion 20	Orion 20-15 / 15-20	20 / 15	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	410x680x1200	155	4 310
Orion 30	Orion 30-15 / 20-20	30 / 20	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	410x680x1200	180	5 010
Orion 45	Orion 45-15 / 30-20	45 / 30	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	410x680x1200	200	5 860
Orion 60	Orion 60-15 / 45-20	60 / 45	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	600x600x1600	310	7 410
Orion 80	Orion 80-15 / 60-20	80 / 60	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	600x800x1600	425	9 340
Orion 105	Orion 105-15 / 80-20	105 / 80	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	600x800x1800	510	11 310
Orion 135	Orion 135-15 / 105-20	135 / 105	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	600x800x1800	580	12 070
Трёхфазные ORION PLUS								
Orion Plus 160	Orion Plus160-15 / 135-20	160 / 135	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	800x800x2000	670	18 890
Orion Plus 200	Orion Plus 200-15 / 160-20	200 / 160	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	800x800x2000	720	21 450
Orion Plus 250	Orion Plus 250-15 / 200-20	250 / 200	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	800x800x2000	800	23 210
Orion Plus 320	Orion Plus 320-15 / 250-20	320 / 250	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x1800	850	26 560
Orion Plus 400	Orion Plus 400-15 / 300-20	400 / 300	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x1800	1100	29 460
Orion Plus 500	Orion Plus 500-15 / 400-20	500 / 400	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x2000	1300	31 660
Orion Plus 630	Orion Plus 630-15 / 500-20	630 / 500	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1800x1000x2000	1530	37 970
Orion Plus 800	Orion Plus 800-15 / 630-20	800 / 630	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1800x1000x2000	2200	45 230
Orion Plus 1000	Orion Plus 1000-15 / 800-20	1000 / 800	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	2400x1000x2000	2400	51 100
Orion Plus 1250	Orion Plus 1250-15 / 1000-20	1250 / 1000	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	3000x1000x2000	2650	64 070

Стабилизаторы VEGA и ORION выпускаются одновременно с двумя диапазонами подключения по входу. Диапазон выбирается путем подключения к нужным контактам. Каждому диапазону входного напряжения соответствует заявленная номинальная мощность, указанная через дробь.

±15%

В диапазоне 187 - 253 V точность на выходе 0,5%

За пределами 150 - 278 V происходит отключение

±20%

В диапазоне 176 - 264 V точность на выходе 0,5%

За пределами 141 - 290 V происходит отключение

Модельный ряд ORTEA: ATLAS до 20 кВА, VEGA до 25 кВА, ANTARES до 135 кВА, GEMINI до 40 кВА, ORION до 135 кВА, ORION PLUS до 1250 кВА, SIRIUS до 6000 кВА, ODYSSEY до 4000 кВА, AQUARIUS до 120 кВА, OXYGEN до 3200Ква.